

COLA VINILICA

-UNIFIX 160-



DESCRIPCIÓN

Adhesivo vinílico recomendado para el pegado de todo tipo de maderas entre sí, como laminados, tejiados fenólicos, aglomerados o enchapados. Brinda anclajes rápidos y tenaces otorgando excelente elasticidad y cohesión, generando uniones resistentes al impacto y la tracción por encima de los valores de rotura de la madera. También apto para cartón y papel.

CARACTERÍSTICAS

- Enchapado de placas.
- Pegado de laminados a placas, juntas y uniones, espigados, machimbres, telas vinílicas con género sobre madera, sillas y todo tipo de muebles, puetas, etc.
- Logra uniones fuertes y flexibles.
- Se puede utilizar pincel, espátula, rodillo y/o máquina de encolar.
- Con baja temperatura o humedad elevada, aumenta el tiempo de secado.
- Trabajos generales de carpintería.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pastosa
Color	Blanco
Olor	Característico
Viscosidad	(CPS – SP 7 – 20 RPM) 10.000.
PH	60 +/- 1
Solidos	45 % +/- 1
Temp. Transporte y Almacenamiento	Entre 10 y 35 °C
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Inflamabilidad	No



Rendimiento	1000 gramos por m2 (Teórico aproximado, depende del grado de absorción)
Herramientas	Espátula

APLICACIÓN

Aplicar extendiendo el producto en superficies no mayores a los 2 m2, evitando de esta manera el secado superficial de la película de adhesivo.

PRESENTACIÓN

Envase con pico aplicador de 125gr, 250gr, 500 gramos y 1 Kg.
Balde 22 Kg.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**