



HOJA TÉCNICA

Descripción del producto: Hot Melt 500BK

500BK es una barra de pegamento negra de uso general, de alta viscosidad y de fraguado lento. Está diseñado para su uso en aplicaciones sacabollo y sellado de doble vidriado artesanal.

Material básico: Resina Sintética (Acetatos de etileno y vinilo)

Propiedades físicas: Apariencia: Barra negra translúcida

Viscosidad (Brookfield Thermosel, modelo Brookfield RVT Spindle n° 27)

Temperatura °C	Viscosidad (cps)	
	CPS PROMEDIO	CPS VARIANZA
170° C	16500	2500

Punto de ablandamiento: 87°C +/- 5°C (método Ring and Ball)

Olor: Inodoro

Tiempo de compresión: 15 A 20 segundos s/temp ambiente.

Tiempo abierto: 45 A 50 segundos s/temp ambiente.

Resistencia en medio acuoso: Excelente.

Temperatura aplicación: 160°C a 190°C.

Sistema de aplicación: Pistola manual.

Status FDA: La composición del producto cumple con los requisitos de las regulaciones sobre ambientes industriales 21 CFR 175.105 - Adhesivos.

Packaging: Cajas de 20 kilos.

Precauciones: Manténgalo en una caja cerrada y lejos de áreas polvorientas. Si el aplicador de pegamento está caliente, evite tocar cualquier parte del aplicador que no sea el mango al agregar pegamentos nuevos.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **ETISA SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**