

HOJA TÉCNICA

UNIFIX 270



PRESENTACIÓN

Latas de 250cc. – 500 cc. – 1 lt. – 4 lt. Y 18 lt.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**

DESCRIPCIÓN

UNIFIX 270, de uso general, posee excelente adherencia a la mayoría de materiales: madera, laminados plásticos decorativos (corlok, fórmica, etc.), recubrimientos de plásticos con soporte textil, espuma de poliuretano, corcho, suelos de plástico. Tejidos, cuero, piel, cartón, materiales cerámicos, metales, la mayoría de gomas y la mayor parte de los plásticos rígidos y semirígidos. Idóneo para grandes superficies.

CARACTERÍSTICAS

Base: Caucho Sintético

Color: Amarillo

Viscosidad: Media (4500 cps. Apróx.)

Densidad: 0.85 apróx.

Disolventes: Alifáticos, aromáticos y cetónicos

RENDIMIENTO

3 a 4 m² por litro.

INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encajar perfectamente. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel o espátula. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (10 a 15 minutos). Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 30 minutos para realizar la unión.

El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

CONSERVACIÓN

Máximo 6 meses almacenado a 15-25°C en envase de origen bien cerrado.

DILUYENTE Y LIMPIADOR

Tolueno.

OBSERVACIONES

CONTIENE DISOLVENTES INFLAMABLES MANTENER LEJOS DEL CALOR, LLAMAS Y CHISPAS.

MANIPULAR EN LOCAL MUY VENTILADO MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

El consumidor debe comprobar que el adhesivo se adapta al material a pegar.